



MULTICOOL NIO SOROZAT

Ahol a letisztult esztétika és a modern flat design találkozik.

- Ez a készülék nem csupán egy klímaberendezés, hanem a modern otthon ékköve, ahol a letisztult, japán ihletésű design és a kompromisszummentes technológia találkozik
- Ha pedig hosszabb időre elutazol, a 10°C-os temperálás megvédi otthonodat a fagykároktól, miközben minimális energiát fogyaszt.

Időtálló technológia és kényelem

- Blue Fin védelem: Speciális bevonat a hőcserélőn, amely ellenáll a korróziónak és a környezeti hatásoknak, drasztikusan meghosszabbítva a készülék élettartamát.
- Wi-Fi vezérlés: Az irányítás a te kezvedben van, bárhol is jársz. Állítsd be az ideális hőmérsékletet munkából hazafelé, hogy belépve már a tökéletes komfort fogadjon.

H-tarifa kompatibilis termék!



Turbó hűtés

pillanatok alatt elérheti a beállított hőmérsékletet



Csendes működés

Min 19 DB zaj beltéren.



Akár 10 év Garancia

2+8 év garancia lehetősége.



Szögletes forma

Modern flat design



www.multicool.hu



8315 Gyenesdiás Kereskedők útja 4-6



+36 30/ 936 - 7777

Multiker

Beltéri egység

Jellemző	Mértékegység	MCNIS25 I/O	MCNIS35 I/O	MCNIS51 I/O	
Teljesítmény - Hűtés	kW	0,7-3,4	0,8-3,8	1,3-5,4	
Teljesítmény - Névleges (Hűtés)	kW	2,7	3,5	4,8	
Teljesítmény - Fűtés	kW	0,7-3,6	0,7-4.0	1,3-5,4	
Teljesítmény - Névleges (Fűtés)	kW	2,9	3,5	4,8	
Hatékonyság - SEER	W/W	6,5	6,1	6,3	
Hatékonyság - SCOP	W/W	4	4	4	
Energiaosztály	-	A++/A+	A++/A+	A++/A+	
Páramentesítés mértéke	L/h	1,2	1,4	2	
Légszállítás	m³/h	550-200	650-200	810-350	
Teljesítmény felvétel - Min.	kW	0,28	0,28	0,39	
Teljesítmény felvétel - Max.	kW	0,83	1,42	1,7	
Méret (szé/ma/mé)	mm	805x292x199	805x292x199	875x304x212	
Nettó tömeg	kg	8,8	8,8	10	
Hangnyomásszint	dB(A)	19-38	20-38	28-44	

Kültéri egység

Méret (szé/ma/mé)	mm	700x544x245	700x544x245	800x553x280	
Nettó tömeg	kg	21,5	22	29,2	
Hangnyomásszint	dB(A)	49	50	54	
Működési tartomány - Hűtés	°C	-20~43	-20~43	-20~43	
Működési tartomány - Fűtés	°C	-25~24	-25~24	-25~24	
Elektromos betáp	-	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz	1Ph, 220-240V~, 50Hz	
Biztosíték	A	10	10	16	
Csőhossz (max/emelés)	m	20/10	20/10	25/15	
Csőméret (folyadék/gáz)	mm	6/10	6/10	6/12	
Hűtőközeg	-	R32	R32	R32	
Hűtőközeg töltet / CO ₂	kg/t	0,51	0,51	0,78	