

MultiCool MCPSBD

- Keskeny kivitel - Igazán szűk helyekre



- 24 Órás időzítő
- Nagyteljesítményű üzemmód
- Éjszakai üzemmód
- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Eco- üzemmód
- 8°C temperálás
- Automatikus leszáritás
- 3D légáramlás
- Automatikus újraindítás
- Öntisztítás
- Wi-Fi vezérlés

Termék főbb jellemzői

- Gazdaságos üzemmód
- nagy teljesítményű üzemmód
- 24 órás időzítő
- beépített Wi-Fi
- finom indítás
- energiahatékonyság
- inverteres technológia
- elalvás üzemmód
- direkt leolvasztás
- csendes működés
- páramentesítés
- automatikus újraindítás
- öndiagnosztika
- Turbó üzemmód
- intelligens előfűtés
- 0,5 W készenléti fogyasztás
- automatikus üzemmód választás
- gyerekzár
- mosható szűrő
- kiterjesztett működési üzemtartomány
- hideg katalizátoros plazmaszűrő
- aktív karbon elektrosztatikus szűrő
- elektrosztatikus baktérium szűrő
- automatikus ventilátor fokozat

Termék		2.5 kW Model		3.5 kW Model		5.1 kW Model		7.1 kW Model		
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzemmód			Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás		W	2500 (500~3250)	2800 (500~3500)	3200 (900~3600)	3400 (900~4000)	4600 (1000~5300)	5200 (1000~5650)	6200(1800~6900)	6500 (1300~7033)
Teljesítményfelvétel		W	720 (150~1300)	750 (140~1500)	991 (220~1300)	916 (220~1500)	1355 (420~1800)	1340 (420~1900)	1827 (450~2200)	1912 (450~2300)
Áramfelvétel		A	3,2	3,2	4,4	4	6,3	6,2	7,6	7,6
Maximum áramfelvétel			7		8		9		9,3	
Működési tartomány		°C	-15 - 43 °C	-15 - 24 °C	-15 - 43 °C	-15 - 24 °C	-15 - 43 °C	-15 - 24 °C	-15 - 43 °C	-15 - 24 °C
Energia besorolás			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
EER/SEER		W/W	3,47/6,5		3,23/6,1		3,39/6,4		3,4/6,8	
COP/SCOP		W/W	3,73/4,0		3,71/4,0		3,88/4,0		3,4/4,0	
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m ³ /h	500/470/390/270		590/520/400/320		850/800/750/700/650/600/550		900/800/600/400	
	Berendezés méret (HxSxM)	mm	696x251x190		770x251x190		972x300x225		972x300x225	
	Csomagolási méret (HxSxM)	mm	742x308x251		817x308x251		1017x366x289		1017x366x289	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	7,5/9,0		8,5/10		13,5/16		13/15,5	
	Hangnyomás szint 1m-re	dBA	38/36/32/22		41/37/33/26		44/42/41/38/37/34/31		48/44/30	
	Hangteljesítmény szint	dBA	55/48/44		56/49/45/38		54/52/51/48/47/44/41		60/57/49/42	
Kültéri egység	Berendezés méret (HxSxM)	mm	732x550x330		732x550x330		732x550x330		873x555x376	
	Csomagolási méret (HxSxM)	mm	789x600x390		789x600x390		791x590x373		948x591x428	
	Nettó/bruttó tömeg	Kg	25/27,5		25/27,5		26,5/29		36,5/39,5	
	Hangnyomás szint 1m-re	dBA	51		51		53		57	
	Hangteljesítmény szint	dBA	62		64		63		65	
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32/0,5 kg (5m;16g/m)		R32/0,55 kg (5m;16g/m)		R32/0,75 kg (5m;16g/m)		R32 / 1,23kg (5m;16g/m)	
Leolvasztási mód			Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás	
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szivócső méret	mm	φ6.35 + φ9.52		φ6.35 + φ9.52		φ6.35 + φ9.52		φ6.35 + φ12,7	
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	15/10		15/10		25/10		25/10	
	Betápkábel becsatlakozás		Kültéri/3x1.5mm ²				Kültéri/3x2.5mm ²			
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		Kültéri/4x1.5mm ²		Kültéri/4x1.5mm ²		Kültéri/4x1.5mm ²		Kültéri/4x1.5mm ²	