

# MultiCool MCPSDO

-20 °C - ig fűtés - Halk üzemelés



## Termék főbb jellemzői

- Automatikus üzemmód választás
- 3-D légmozgás- Független vízszintes mozgás
- Széles fűtési tartomány
- 8°C hőntartás
- Turbó üzemmód
- Comfort hűtés
- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Szuper csendes üzem
- 5 sebességfokozatú ventilátor
- Anti-cold Air
- Alaplemez fűtés
- Páramentesítő funkció
- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Erőteljes hűtés
- Kikapcsolható kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- I feel
- Rozsdaálló
- Smart légáram
- Wifi
- Széles feszültség-tartomány
- Gyerekl zár
- Öntisztítás
- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő
- 3 az 1-ben szűrő
- Elalvás üzemmód
- Takarékos üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus

Termék

2.5 kW Model

3.5 kW Model

5.1 kW Model

7.1 kW Model

Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50	
Üzemmód			Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés
Névleges kapacitás		W	2600 (940-3300)	2630 (940-3360)	3400 (1000-3770)	3430 (1000-3810)	5100 (1250-5900)	5130 (1250-6080)	6840 (1830-7820)	7050 (1850-7960)
Teljesítmény felvétel		W	800 (240-1380)	699 (290-1552)	1130 (290-1500)	922 (290-1720)	1580 (330-2340)	1374 (340-2520)	2257 (410-2824)	2063 (420-3005)
Áramfelvétel		A	3,5 (1,0-6,0)	3,0 (1,0-6,7)	4,9 (1,3-6,6)	4,0 (1,3-7,5)	6,9 (1,4-10,2)	6,0 (1,4-11,0)	9,81 (1,8-12,3)	9,0 (1,8-13,1)
Maximum áramfelvétel		A	7		8		11		14	
Működési tartomány		°C	-15 ... +53 °C	-20 ... +30 °C	-15 ... +53 °C	-20 ... +30 °C	-15 ... +53 °C	-20 ... +30 °C	-15 ... +53 °C	-20 ... +30 °C
Energia besorolás			A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+
SEER		W	6,3		6,1		6,1		6,5	
SCOP		W	4,1		4,1		4,1		4,1	
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m <sup>3</sup> /h	560		560		820		1100	
	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	790x275x192		790x275x192		920x306x195		1100x333x222	
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	860x345x265		860x345x265		990x380x265		1165x405x295	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	8,5/10,5		8,5/10,5		11,0/13,0		14,0/17,0	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	41/37/33/25/22		41/37/33/25/22		43/41/38/35/27		47/42/38/34/31	
Hangteljesítmény szint	dBA	51/47/43/35/32		51/47/43/35/32		54/50/47/43/36		58/52/48/44/41		
Külső egység	Berendezés méret (HxMxSz)	mm	777x498x290		777x498x290		853x602x349		920x699x380	
	Csomagolási méret (HxMxSz)	mm	818x520x325		818x520x325		890x628x385		960x732x400	
	Nettó/bruttó tömeg	kg	24/26		24/26		35/38		40/43	
	Hangnyomás szint 1 m-re	dBA	50		50		55		57	
	Hangteljesítmény szint	dBA	60		60		65		68	
Hűtőközeg típus/mennyiség			R32 / 0,57 kg (5m; 16g/m)		R32 / 0,57 kg (5m; 16g/m)		R32 / 1,00 kg (5m; 16g/m)		R32 / 1,11 kg (5m; 25g/m)	
Leolvasztási mód			Automatikus leolvasztás							
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szivócső méret	mm			ø6,35 + ø9,52				ø6,35 + ø12,7	
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25/10							
	Betápkábel becsatlakozás		Külső: 3x1,5mm <sup>2</sup>				Külső: 3x2,5mm <sup>2</sup>			
	Külső-belső összekötő kábel		4x1,5mm <sup>2</sup>							